

Kontakt PCB PLUS

Kontakt PCB PLUS przeznaczony do zmywania wszelkich pozostałości po lutowaniu z powierzchni obwodów drukowanych. Rozpuszcza resztki topnika w tym kalafonię. Płyn nie atakuje podłoża ani elementów konstrukcyjnych obwodów drukowanych. Specjalna szczotka umożliwia precyzyjny dostęp do czyszczonej powierzchni, dzięki czemu można usunąć nawet najmniejsze cząstki i zanieczyszczenia. Idealny do czyszczenia PCB po naprawie i montażu.

Właściwości fizykochemiczne

Stan skupienia	gazowy
Zapach	charakterystyczny, alkoholowy
Barwa	transparentna
Gęstość w 20 °C	0,79 g/cm ³
Lepkość w 20 °C	22,8 cP
Rozpuszczalność w wodzie	rozpuszcza się

Zastosowanie:

- produkt nie pozostawia osadów,
- bardzo szybko odparowuje,
- usuwa pozostałości po lutownicze,
- doskonale sprawdza się w każdym serwisie elektronicznym,
- środek nie wchodzi w reakcje z większością tworzyw używanych w elektronice.

UWAGA !

Pojemnik wyposażony jest w specjalny aplikator zapewniający doskonale czyszczenie bez konieczności użycia agresywnych mieszanek rozpuszczalników.

Opakowanie:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
100 ml	aerazol	4/20	ART.AGT-237
400 ml	aerazol	12	ART.AGT-238

Magazynowanie:

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.